



## AUTOSUOJAT JA AJONEUVOJEN LÄMMITYSPISTOKKEET

- näin käytät niitä turvallisesti ja oikein

Autosuojat (= autotallit ja -katokset) ovat tarkoitettu ainoastaan moottoriajoneuvojen sekä niihin liittyvien työkalujen ja varaosien säilytykseen, ei varastointikäyttöön.

Varastojen rakenteet suunnitellaan yli kaksinkertaiselle määrälle palavaa materiaalia (= palokuorma) verrattuna autosuojiiin, minkä vuoksi autosuojissa ei saa säilyttää ylimääräistä tavaraa.



Pienissä, alle 60 neliön, autosuojissa saa säilyttää enintään:

- Yhden rengaskerran autoa kohden
- 25 kiloa nestekaasua erillisessä säiliössä
- 60 litraa helposti syttyviä palavia nesteitä, kuten bensiiniä
- 200 litraa leimahduspisteeltään yli 60 °C olevia palavia nesteitä, kuten dieselöljyä

Suuremmissa, yhtenäisissä autosuojissa (esimerkiksi parkkihalleissa) ei saa säilyttää lainkaan palavia aineita tai muutenkaan tavaraa, kuten autonrenkaita.

Lämmitysjohtojen jättäminen irrallisena kiinni pistorasiaan on kielletty, sillä irralliset jännitteiset johdot aiheuttavat turvallisuusriskin. Pistorasiakoteloiden kannet on pidettävä suljettuna ja lukittuna. Asuintiloihin tarkoitetut lämmittimet eivät sovellu ajoneuvojen lämmittämiseen vaan ajoneuvojen lämmittämiseen on käytettävä siihen tarkoitettuja sisätilan lämmittimiä.

Taloyhtiön on hyvä laatia autopaikan haltijoille selkeät ohjeet pistorasioiden käytöstä.



### Lakiviitteet

*Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen. (Pelastuslaki 379/2011 95.)*

